

Kolli-Durchlaufregale

ANFRAGE - FORMULAR

Rack&Roll

Datum:

Firma:

Sachbearbeiter

Fax Nr.

Projekt :

1. Allgemeines

Branche :

Gebindedaten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Karton / Kästen	<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm <input type="text"/> kg
Karton / Kästen	<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm <input type="text"/> kg
Karton / Kästen	<input type="text"/>	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm <input type="text"/> kg

- Längstransport : Kartons/ Kästen in der Länge gelagert (Länge Maß in der Tiefe)
 Quertransport: Kartons / Kästen in der Breite gelagert (Länge Maß in der Breite)
 Kommissionierung von Umkartons aus dem Regal
 Kommissionierung von losen Artikeln aus Umkartons

- Umgebungstemperatur normal Kühlraum (0 - 6 °c) Tiefkühlraum (bis - 30°c)
 Hohe Luftfeuchtigkeit Extrem staubige Umgebung Elektrostatisch
 Fußtritt Griffergonomie
 Handgriff Fördertechnikauflage
 Kabeltrassenhalter

Röllchenleisen pro Kanal: Anders :

- Kanaltrennung Führungsleiste
 Kanaltrennung durch Einführhilfe (bis max.2 m Durchlauftiefe)
 Röllchenleiste Spurkranz Teilung 56 mm natur
 Röllchenleiste: Rolle 32 mm Teilung 33 mm natur
 Röllchenleiste: Rolle 25 mm Teilung 28 mm natur
- oder gelb: als Option (Mehrpreis)
 oder gelb: als Option (Mehrpreis)

2. Durchlaufrahmen für Palettenregal

Die Feldbreite ist das exakte Maß zwischen den Pfosten. Die Tiefe ist mindestens das Tiefenmaß der Stützrahmen

Anzahl Durchlaufrahmen	Feldbreite (Max. 3200mm)	Tiefe (Max. 6500mm)	Anzahl Kanäle pro Durchlaufebene	Belastungen pro Durchlaufrahmen
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg
<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/>	<input type="text"/> St. <input type="text"/> kg

3. Freistehende Durchlaufregale mit Systemständerwerk

Anzahl Regalreihe	Anzahl Ebenen übereinander	Länge pro Regalreihe	Tiefe (Max. 6500 mm)	Höhe 2120 mm/2520 mm	Anzahl Kanäle pro Kanalreihe
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.
<input type="text"/>	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> St.	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> St.

Am Goldenen Feld 22 - D-95326 Kulmbach

Tel.: 0049 9221/878025-0 Fax: 0049 9221/878025-9

Email: info@rack-and-roll.com